

BETON CIRÉ

PFLEGEANLEITUNG

Sie haben sich mit Béton Ciré für eine einzigartige Form der Beschichtung entschieden. Damit Ihre Freude an Béton Ciré möglichst lange währt, haben wir Ihnen hier die wichtigsten Tipps für Pflege und Reinigung zusammengefasst.

REGELMÄSSIGE REINIGUNG UND PFLEGE PU-VERSIEGELTER BÉTON CIRÉ OBERFLÄCHEN.

Für die regelmäßige Reinigung Ihrer PU-versiegelten Béton Ciré Oberflächen reicht die Entfernung von Sand, Staub und Schmutz mit einem weichen Besen oder Staubsauger (bitte Saugbürste verwenden, die nicht kratzt). Haftender Schmutz lässt sich mit einem leicht angefeuchteten Putzlappen wegwischen. Wenn Sie den ganzen Boden aufwischen wollen, wringen Sie den Putzlappen oder das Bodenwisch-
tuch gut aus. Dem Wischwasser kann ein neutrales, nicht scheuerndes Reinigungsmittel beigegeben werden. Es darf kein Wasser stehenbleiben. Reinigungsmittel nicht unverdünnt und direkt aufsprühen! Lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten (z.B. Nagellackentferner) beschädigen die Versiegelung!

WICHTIG!

Folgende Stoffe sollten im Reinigungsmittel keinesfalls enthalten sein: Ammoniak, Chlor, ätzende Reinigungsstoffe.

BÖDEN:

Eine wirksame Verminderung des Schmutzeintrags wird durch eine Schmutzfangschleuse im Eingangsbereich erreicht. Bedenken Sie: Ein Sandkorn ist immer härter als jede auf dem Markt erhältliche Versiegelung!

Wird durch lange, starke Beanspruchung – z.B. im Eingangsbereich – die Versiegelungsschicht partiell vollkommen abgenutzt, sollte der Boden vollflächig abgeschliffen und neu versiegelt werden. Hartnäckige, kleinere Flecken oder Gummiabsatzstriche können mit unverdünnten PU-Reinigern oder speziellen Fleckenentfernern, die die Versiegelung nicht angreifen, vorsichtig beseitigt werden. Verwenden Sie dazu ein weiches Tuch, da die Versiegelung ansonsten zerkratzt wird. Testen Sie den jeweiligen Fleckenentferner zur Sicherheit an einer „versteckten“ Stelle.

DUSCHEN:

Hier ist es besonders wichtig, die Versiegelung nicht durch zu scharfe Reinigungsmittel zu beschädigen. Die Wände müssen zuerst mit Wasser benetzt werden. Danach mit einem milden Reinigungsmittel abwaschen. Bei stark kalkhaltigem Wasser fügen Sie dem Wischwasser evtl. ab und zu etwas Essig zu. Nach der Reinigung die Wände mit klarem Wasser spülen. Um die Bildung von Kalkrändern zu vermeiden, ziehen Sie nach dem Duschen alle nassen Flächen ab.

DIE REGELMÄSSIGE PFLEGE GEWACHSTER BÉTON CIRÉ OBERFLÄCHEN.

Hier wird ebenfalls mit einem milden Reinigungsmittel gewischt. Keinesfalls darf hier bei Flecken mit den vorhin genannten Fleckenentfernungsmitteln gearbeitet werden. Zusätzlich zur regelmäßigen Reinigung können Sie dem Wischwasser 2–3mal / Jahr ein wachshaltiges Pflegemittel zufügen.

DIE PFLEGE ALLER FLÄCHEN, DIE MIT CIRÉ PROTECT VERSIEGELT WURDEN.

Wichtig: Die Ciré Protect Versiegelung muss mindestens eine Woche durchtrocknen, bevor sie mechanisch und chemisch belastet werden darf. Für die regelmäßige Reinigung verwenden Sie neutrale, milde Reiniger wie Geschirrspülmittel oder Schmierseife.

DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK.

- Erste Reinigung nach Übergabe frühestens nach 1–2 Wochen, da alle Versiegelungen diese Zeit benötigen, um auszuhärten.
- Keine scharfen, ammoniak-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungsmittel verwenden!
- Reinigungsmittel nie unverdünnt direkt auftragen!
- Nur weiche Wischtücher und Schwämme verwenden.
- Böden nicht zu nass wischen!
- Keine lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten auf Béton Ciré Oberflächen kommen lassen!
- Flecken jeder Art (auch Wasser) immer sofort entfernen! Achtung: unter Blumentöpfen etc. kann sich Kondenswasser bilden, das zu Flecken führt.
- Flächen im Nassbereich nach der Benutzung immer mit einem Wischer abziehen.
- Schmutzschleusen wie Fußabstreifer vermeiden, dass größere Mengen Sand und Schmutz auf den Boden gelangen. Jedes Quarzkorn ist härter als die beste Versiegelung!

Béton Ciré Oberflächen sind je nach ausgewähltem Produkt und Art der Spachtelung individuell in Optik und Struktur. Unterschiedliche Farbstrukturen und porige Stellen sind Teil der Produktcharakteristik und stellen keinen Mangel dar! Wie Sichtbeton und andere Betonoberflächen erhalten auch die Béton Ciré Oberflächen mit der Zeit eine wunderschöne Patina. Speziell bei Küchenarbeitsplatten kann es trotz der Spezialversiegelung „Ciré Protect“ auf Dauer zu Fleckenbildungen kommen. Dies hängt vor allem vom Koch- und Reinigungsverhalten ab.

Sie erhalten bei uns spezielle Reiniger für EcoSealer, PU- und wachversiegelte Oberflächen. Bei weiteren Fragen schreiben Sie uns bitte an: info@betoncire.at